

Datum: 05.09.2026

Reolink



(slika je simbolična)

**Reolink SMB kamera RP-PCT12M,
12MP, 4K, Barvni nočni vid, AI
zaznavanje, Ai iskanje videoposnetkov**

Kategorija: [Pametne kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.09.2026**

Šifra: **66641**

Cena: 125,71€ ~~129,98€~~

Kratek opis

Reolink RP-PCT12M je izjemno zmogljiva 12-megapikselna (12MP) Ultra HD PoE kupolna (Dome) kamera in ponuja vrhunsko varnost, združeno z elegantno in diskretno zasnovjo. Idealen je za notranjo in zunanjo uporabo, kjer je potrebna visoka ločljivost in zaščita pred vandalizmom. 12MP Ultra HD ločljivost: Posnemite kristalno čiste posnetke pri 25 sličicah na sekundo, kjer se vidijo tudi najmanjši detajli. Diskreten Dome Dizajn: Kupolna oblika je bolj odporna na fizične poškodbe in se bolje zlije z okolico kot klasična bullet kamera. Barvni Nočni Vid: Vgrajeni reflektorji in velika zaslonka (F1.6) omogočajo zajemanje barvnih posnetkov ponoči do 30 metrov. AI Pametno Zaznavanje: Natančna umetna inteligenca razlikuje med osebami, vozili in živalmi ter zmanjša število lažnih alarmov. Dvosmerni Avdio: Vgrajen mikrofoni in zvočnik omogočata komunikacijo z obiskovalci ali opozarjanje nezaželenih oseb. Vandaloodporna in IP67: Robustno kovinsko ohišje z oceno IP67 zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh, tudi najtežjih, vremenskih in varnostnih pogojih.

Podrobno o izdelku:

Specifikacije https://reolink.com/product/rp-pct12m/?srsltid=AfmBOoo-o7rY7p1x8YR-1H9TqKfMPFdutm3TBjQ5KueFcj_9Ak8kSQze

Namen uporabe	Kamere za napredno uporabo
Namen uporabe dodatno	12MP Ultra HD PoE kamera z reflektorji
Senzor kamere	12 MB
Senzor kamere dodatno	Slikovni senzor:1/2,49-palčni CMOS senzor, Leča:f=4 mm fiksno, F=1,6, z IR rezom
Ločljivost kamere	4k ali več
Ločljivost kamere dodatno	4512 * 2512 (12 milijonov slikovnih pik) pri 25 sličicah na sekundo
Tip kamere	Fiksna
Tip kamere dodatno	vidno polje:Vodoravno: 100,4° Navpično: 50,6° Diagonalno: 123°
Povezava kamere	Lan
Povezava kamere dodatno	10M/100Mbps RJ45
Napajanje kamere	PoE
Napajanje kamere dodatno	IEEE 802.3af, 48V aktivno
Montaža kamere	Zunanja
Montaža kamere dodatno	da odporna po IP67 standardu, delovno okolje -30c do +55c
Vgrajen IR senzor	IR-cut filter z avtomatskim preklopom, do 30m
Reža za spominsko kartico	Reža za kartico MicroSD (največ 512 GB)
Vgrajen mikrofoni	da, Vgrajen mikrofoni in zvočnik omogoča dvosmerno komunikacijo
Senzorika	Zaznavanje gibanja/Zaznavanje oseb/Zaznavanje vozil/Zaznavanje živali
Shranjevanje posnetkov	AI iskanje video posnetkov
Osnovne informacije	Pametno zaznavanje dogodkov:Odstranitev predmeta (beta), Pozabljeni predmet (beta)
Dodatne informacije	Opozorilo o prečkanju črte, opozorilo o vdoru v območje, opozorilo o zadrževanju v območju
Garancija v mesecih	24